

輸送式精密型熱風烤箱 Stabilization Tunnel Oven

單層
Single Layer



雙層
Double Layer



特點

有效解決EVA射出後尺寸無法掌控的情況

ADVANTAGE

A solution for the uncontrollable nightmare of size after EVA injection foaming.





輸送式精密型熱風烤箱
Stabilization Tunnel Oven



EVA射出定型專用機

After foam EVA injection moulding machine to stabilize EVA size

	雙層 Double Layer			單層 Single Layer		
型號 Model	BCO-10-5S	BCO-15-5S	BCO-15-8S	BCO-8-3S	BCO-10-5S	BCO-15-5S
尺寸(L/W/H cm) Exterior Dimensions	927 x 125 x 196	950 x 183 x 198	1500 x 185 x 196	517 x 105 x 150	1077 x 125 x 163	1077 x 175 x 163
有效輸送寬 Effective Width	1000 m/m	1500 m/m	1500 m/m	800 m/m	1000 m/m	1500 m/m
輸送速度 Conveyor Speed	15~100 cm/min	15~100 cm/min	10~100 cm/min	20~100 cm/min	20~100 cm/min	15~100 cm/min
溫度範圍 Temp. Range	40~80°C	40~80°C	40~80°C	40~80°C	40~80°C	40~80°C

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
因應長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

業務洽詢專線： +86-139-26269713 (華南) +86-139-26260250 (華東) +886-935-227109 (臺灣)

jung@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229