

真空壓膜機

CSUN

Vacuum Laminator System

VL-A24



www.csun.com.tw

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment

VL-A24 Vacuum Laminator System

機板尺寸 Panel Dimension	寬度: 254~610mm 長度: 254~610mm 板厚: 0.05~2 mm (不含銅;單邊銅厚 \geq 1/3oz)	Width: 254~610mm Length: 254~610mm Thickness: 0.05 ~ 2 mm (without copper ; single thickness \geq 1/3oz)
壓膜製程 Lamination Process	輸送速度: 1~5M/min(可調) 真空範圍: 20~0.2 Torr 加壓壓力: 0~5kg/cm ² 加熱器: 3.4 KW x 2	Conveyor Speed: 1~5M/min adjustable Vacuum: 20~0.2 Torr Pressure: 0~5 kg/cm ² Heater: 3.4 KW x 2
機台尺寸/重量 External Dimension / Weight	L 2900 xW 1480 x H2368 (mm) 2160 kg	L 2900 x W 1480 x H2368 (mm) 2160 kg
公共需求 Utilities	電力: AC220V 3 ϕ 60HZ 11KVA 29A AC380V 3 ϕ 50HZ 11KVA 17A 氣壓: 6kgf/cm ² 以上	Power : AC220V 3 ϕ 60HZ 11KVA 29A AC380V 3 ϕ 50HZ 11KVA 17A Compressed Air : 6kgf/cm ²
溫度控制 Temperature Controller	PID方式+ S.S.R.驅動	PID control + S.S.R.driving
控制方式 Operation Control	可程式控制器+ 觸控式螢幕	PLC+Touch Screen Monochrome LCD Display
排氣 Exhaust/Exhaust	ϕ 4" x1 : 5 CMM	ϕ 4" x1 : 5 CMM

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
 受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM2024Q3-DG

coreylin@csun.com.tw、gracechuang@csun.com.tw (臺灣) anson@csun.com.tw (華東) cchung@csun.com.tw (華南)

總部	台北	台中	台南	廣州	昆山	東莞
24448 新北市林口區 文化二路一段 266號7樓之1 TEL: 886-2-26010700	24450 新北市林口區 工二工業區工八路 2之1號 TEL: 886-2-26017706	40852 台中市南屯區 精科二路11號 TEL: 886-4-23591651	717022 台南市仁德區 中山路687巷23號 TEL: 886-6-2702336	510850 廣州市花都區 獅嶺鎮利和路6號 TEL: 86-20-86846341	215300 江蘇省昆山市 高新區(玉山鎮) 恒盛路1369號 TEL: 86-512-82622230	523770 廣東省東莞市大朗鎮 長塘第三工業區23號1號樓 101房松湖雲谷樓一樓 TEL: 86-769-85331146