



機台特點 Characteristics

- 先進封裝製程使用 (SiP、RDL、Fan-Out)
Advanced packaging process
- 可對應WLP/PLP尺寸、Cassette、多樣化、客製化
Using by WLP/PLP size、Cassette、diversification、customized
- 高潔淨度
High cleanliness
- 均勻性可控制
Uniformity is be controlled
- 溫度範圍：RT+25°C~280°C
Temp range：RT+25°C~280°C
- 低含氧
Low oxygen rate
- 有機溶劑解決系統裝置
Solvent capture system
- 即時資料監視
Real-time data monitoring



www.csun.com.tw

| | |
|------------------------|---|
| 溫度 Temp | 280°C |
| 均勻度 Uniformity | 280°C ± 3°C |
| 潔淨度 Cleanliness | Class100 |
| 含氧量 Oxygen rate | 100/ 50/ 10ppm (35min) |
| 冷卻 Cool down | 水冷式循環系統 Water-cooling circulation system |
| 應用尺寸 size | 6"/ 8"/ 10"/ 12" |
| 最大對應尺寸 Maximum size | 510 x 510mm |

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM202111-000-TW



bearhuang@csun.com.tw (臺灣) tsengwc@csun.com.tw (華南) douglas@csun.com.tw (華東)

台北
新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中
台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州
廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞
東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山
江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229