



機台特點 Characteristics

- 先進封裝製程使用 (SiP、RDL、Fan-Out)
Advanced packaging process
- 可對應WLP/PLP尺寸、Cassette、多樣化、客製化
Using by WLP/PLP size、Cassette、diversification、customized
- 高潔淨度
High cleanliness
- 均勻性可控制
Uniformity is be controlled
- 溫度範圍：RT+25°C~280°C
Temp range：RT+25°C~280°C
- 低含氧
Low oxygen rate
- 有機溶劑解決系統裝置
Solvent capture system
- 即時資料監視
Real-time data monitoring



www.csun.com.tw

溫度 Temp	280°C
均勻度 Uniformity	280°C ± 3°C
潔淨度 Cleanliness	Class100
含氧量 Oxygen rate	100/ 50/ 10ppm (35min)
冷卻 Cool down	水冷式循環系統 Water-cooling circulation system
應用尺寸 size	6"/ 8"/ 10"/ 12"
最大對應尺寸 Maximum size	510 x 510mm

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM2024Q3-DG



coreylin@csun.com.tw、gracechuang@csun.com.tw (臺灣)

anson@csun.com.tw (華東)

cchung@csun.com.tw (華南)

總部

24448 新北市林口區
文化二路一段
266號7樓之1
TEL: 886-2-26010700

台北

24450 新北市林口區
工二工業區工八路
2之1號
TEL: 886-2-26017706

台中

40852 台中市南屯區
精科二路11號
TEL: 886-4-23591651

台南

717022 台南市仁德區
中山路687巷23號
TEL: 886-6-2702336

廣州

510850 廣州市花都區
獅嶺鎮利和路6號
TEL: 86-20-86846341

昆山

215300 江蘇省昆山市
高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL: 86-512-82622230

東莞

523770 廣東省東莞市大朗鎮
長塘第三工業區23號1號樓
101房松湖雲谷樓一樓
TEL: 86-769-85331146